

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MERUS® ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

### Τιμοκατάλογος, Τύποι, Μεγέθη, Απόδοση

#### ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ<sup>(1)</sup> Ή ΣΤΑΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)

ΜΕΓΕΘΟΣ (ΙΝΤΣΕΣ) (2)	ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΒΙΟ <sup>(3)</sup> ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ	ΑΠΟΔΟΣΗ: παροχή έως: (m <sup>3</sup> /h)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ (mm)	DN
½" normal	507	625	0,5	22,5	15
¾" / 1" / 1¼" normal	655	790	0,5	28,5 / 35,5 / 43	20/25/32
1½" normal	910	1.090	1	49	40
2" normal	1.000	1.190	1	63,5	50
2½" normal	1.310	1.580	2	77,5	65
3" normal	1.390	1.670	2	91	80
4" normal	1.980	2.380	4	116	100
5" normal	2.090	2.500	4	142	125
6" normal	2.600	3.120	8	175	150

#### ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ<sup>(1)</sup>)

ΜΕΓΕΘΟΣ (ΙΝΤΣΕΣ) (2)	ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΒΙΟ <sup>(3)</sup> ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ	ΑΠΟΔΟΣΗ: παροχή έως: (m <sup>3</sup> /h)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ (mm)	DN
½" Industrial	660	800	4	22,5	15
¾" / 1" / 1¼" Industrial	985	1.180	4	28,5 / 35,5 / 43	20/25/32
1½" Industrial	1.220	1.460	8	49	40
2" Industrial	1.440	1.730	8	63,5	50
2½" Industrial	1.710	2.060	16	77,5	65
3" Industrial	2.000	2.410	16	91	80
4" Industrial	2.600	3.120	30	116	100
5" Industrial	2.940	3.540	30	142	125
6" Industrial	3.340	4.010	60	175	150
10" Industrial	4.660	5.600	60	290	250

## **ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ<sup>(1)</sup>)**

<b>ΜΕΓΕΘΟΣ (ΙΝΤΣΕΣ) (2)</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΒΙΟ<sup>(3)</sup> ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ: παροχή έως: (m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ (mm)</b>	<b>DN</b>
1½" High Capacity Industrial	2.430	2.900	50	49	40
2" High Capacity Industrial	2.610	3.130	50	63,5	50
2½" High Capacity Industrial	3.350	4.020	80	77,5	65
3" High Capacity Industrial	3.810	4.580	110	91	80
4" High Capacity Industrial	4.850	5.810	250	116	100
5" High Capacity Industrial	5.570	6.610	250	142	125
6" High Capacity Industrial	6.340	7.610	550	175	150
8" High Capacity Industrial	7.480	8.980	600	235	200
10" High Capacity Industrial	8.940	10.740	725	290	250
12" High Capacity Industrial	11.340	13.600	850	340	300
14" High Capacity Industrial	19.500	23.400	1100	...	...
16" High Capacity Industrial	21.100	25.320	1250	450	400
18" High Capacity Industrial	22.300	26.700	1400	...	...

Ασημένιο Merus® STIC για την επεξεργασία ποτών: 120 Ευρώ

- (1) Η παροχή έχει σημασία μόνο στα ανοικτά κυκλώματα. Στα κλειστά και στα ημίκλειστα κυκλώματα κατά κανόνα δεν επηρεάζει την απόδοση των δακτυλίων.
- (2) Οι δακτύλιοι για σωλήνες μεγαλύτερους από 12" κατασκευάζονται μετά από παραγγελία, αφού δοθεί στον κατασκευαστή η ακριβής εξωτερική διάμετρος του σωλήνα σε mm.
- (3) Οι δακτύλιοι τύπου "βιο" έχουν την επιπλέον ιδιότητα να εξολοθρεύουν μικροοργανισμούς, να διαλύουν τα άλγη και να μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση χλωρίου και αλγοκτόνου στις δεξαμενές νερού και στις πισίνες.

\*\*\*\*\*